

KT 01

PROTETTIVO ANTIMACCHIA

Proprietà: KT01 è un idrorepellente antimacchia ad effetto cristallizzato per superfici in cotto, in pietra naturale a bassa, media ed elevata porosità e manufatti cementizi.

Possiede un'elevata resistenza all'usura e alle sostanze di natura alcalina.

Protegge efficacemente le superfici dallo sporco in particolare di natura acquosa (es. caffè).

Conferisce ai supporti trattati un'elevata resistenza allo sfarinamento attraverso un processo di consolidamento.

Diluizione: pronto all'uso.

Modalità d'impiego: evitare che le superfici da trattare siano bagnate prima di 8-12 ore dall'applicazione. Non applicare il prodotto su superfici esposte al sole o troppo calde. Temperatura di applicazione dai 5°-25°C. Stendere il prodotto con mezzi opportuni in tre quattro mani fino ad ottenere una finitura omogenea. La prima mano deve essere diluita al 50% con acqua.

Resa: la resa varia a seconda del grado di assorbimento del supporto. Generalmente con 1 lt di prodotto si fanno 5-8 mq.

SPECIFICHE TECNICHE ASPETTO: LIQUIDO COLORE: BIANCO ODORE: CARATTERISTICO COMPOSIZIONE: EMULSIONE A BASE DI RESINE ACRILICHE, ADDIZIONATE DI SOSTANZE COALESCENTI IN GRADO DI RIDURRE LA TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE DELLA RESINA E PERMETTERE LA FORMAZIONE DI UN FILM CONTINUO CON UNA MIGLIORE RESISTENZA ALL'ABRASIONE. IL PRODOTTO NON CONTIENE ALCHILFENOLETOSSILATI (APEO). PH: 7,93 PESO SPECIFICO: 1,02 Kg

CONFEZIONAMENTO		
CODICE	SCATOLA	BANCALE
50P1	12 PZ X 1 LT	27 CARTONI
50P5	4 PZ X 5 LT	24 CARTONI
50P10	1 PZ X 10 LT	24 PEZZI
50P25	1 PZ X 25 LT	1 PEZZI



@abichem











