



abichem[®]
chimica per l'edilizia e l'industria

PROTECTOR PAINT

PROTETTIVO PER PARETI

Proprietà: PROTECTOR PAINT è un prodotto concepito per la protezione delle superfici verticali interne trattate con idropitture.

Forma una pellicola superficiale, resistente ai più comuni agenti macchianti, che rende perfettamente lavabile la parete trattata.

Dotato di elevata capacità di adesione, migliora sensibilmente la resistenza ai graffi e all'abrasione.

Grazie alla sua particolare formulazione riesce a consolidare le pareti trattate, quindi il prodotto è ideale anche per la protezione di superfici su cui sono state applicate idropitture molto ricche di cariche minerali, quali le tempere che tendono a polverizzare.

Diluizione: prima mano al 50% , seconda mano pura.

Modalità d'impiego: il prodotto è diluibile in acqua: si consiglia una prima applicazione del prodotto diluito in acqua nel rapporto 1:1 ed una successiva a completa essiccazione, ovvero a distanza di 5 o 6 ore del prodotto puro.

Distribuire il liquido sulla superficie con pennello o rullo.

Resa: con 1 lt si fanno 6-15 mq - la resa varia a seconda del grado di assorbimento del supporto.

SPECIFICHE TECNICHE

ASPETTO: LIQUIDO

COLORE: BIANCO

ODORE: CARATTERISTICO

COMPOSIZIONE: EMULSIONE DI COPOLIMERI ACRILICI.

PH: 7,03

PESO SPECIFICO: 1,06 Kg

CONFEZIONAMENTO

CODICE	SCATOLA	BANCALE
50PP1	12 PZ X 1 LT	27 CARTONI
50PP5	4 PZ X 5 LT	24 CARTONI
50PP10	1 PZ X 10 LT	40 PEZZI
50PP25	1 PZ X 25 LT	24 PEZZI



RENDE LA
SUPERFICIE
LAVABILE



CONSOLIDANTE



PARETI



RESA 6-15 MQ
CON 1 LT



SI APPLICA CON
PENNELLO O
RULLO

