

# abichem®

chimica per l'edilizia e l'industria

## RESIL PAINT

RESINA COLORATA  
PAVIMENTI STAMPATI E PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

**Proprietà:** è un impermeabilizzante antipolvere (consolida le particelle superficiali friabili), concepito per la verniciatura di pavimentazioni in cemento.

**Carrabile, resistente al calpestio, all'acqua, all'olio, ai detersivi, agli acidi diluiti.**

**Utile per il ripristino e/o la protezione di pavimentazioni in cemento civili e industriali (officine, aziende agroalimentari, supermercati, garage, cantine etc.)**

**Ideale per interni e per esterni.**

**Diuilizione:** la prima mano diluita nel rapporto 1:1 con apposito diluente MIX BRILL.  
Seconda mano pura.

**Modalità d'impiego:** la presenza di polvere, macchie di olio, grasso e in genere di materiale incoerente, rappresenta un elemento di inaderenza, che ne facilita il distacco nel tempo.

Eventuali macchie di olio e/o grasso vanno rimosse mediante uno sgrassatore fortemente alcalino DETER POWER.

Per pavimentazioni molto compatte o molto lisciate è assolutamente necessario creare il grip con un detergente acido (DOPO POSA) perchè altrimenti RESIL PAINT tende a staccarsi.

La resina va, altresì, applicata su superficie asciutta, non applicare la resina su zone a rischio di umidità di risalita, quest'ultima, infatti, ne favorisce il distacco.

Assicurarsi, qualora il prodotto venga applicato all'esterno, che ci siano le pendenze opportune per consentire un perfetto drenaggio delle acque superficiali e di lavaggio.

**E opportuno diluire la resina con il mix brill, che è la sua miscela solvente; in questo modo i parametri chimico-fisici, tensione superficiale e velocità di evaporazione rimangono immutati.**

**E assolutamente sconsigliato l'utilizzo di altri diluenti.**

Applicare con rullo, fino a saturazione.

Applicare una seconda mano a distanza di 24 ore e comunque non prima che il prodotto applicato con la prima mano sia completamente essiccato.

Evitare che le superfici da trattare siano bagnate prima di 8-12 ore dall'applicazione.

Non applicare il prodotto su superfici esposte al sole o troppo calde.

Temperatura di applicazione dai 5°-25°C.

Calpestabile dopo 48 ore.

**NON UTILIZZARE SU SUPERFICI LUCIDE.**

**Resa:** con 1 lt si fanno ca. 3,5-4,5 mq.

### SPECIFICHE TECNICHE

IDEALE PER IL TRATTAMENTO PROTETTIVO DI PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI E STAMPATI IN CEMENTO.  
UTILIZZABILE ANCHE SU SUPERFICI BITUMINOSE. CARRABILE, RESISTENTE AL CALPESTIO, ALL'ACQUA, ALL'OLIO, AI DETERGENTI, AGLI ACIDI DILUITI.  
LA RETICOLAZIONE DEL POLIMERO AVVIENE MEDIANTE ESSICCAZIONE DEI SOLVENTI.  
PERTANTO È IDONEO ALLA RESINATURA DI PAVIMENTAZIONI DESTINATE AD USO ALIMENTARE

ASPETTO: LIQUIDO VISCOSO

COLORE: VARIAMENTE COLORATA

ODORE: CARATTERISTICO

COMPOSIZIONE: SI TRATTA DEL METACRILATO DI METILE, ADDIZIONATO DI PIGMENTI VEICOLATI IN RESINE GLICEROLFALICHE E SOLVENTI ALTBOILENTI, CON ELEVATA TERMOPLASTICITÀ CONFERITA DALLA PRESENZA DI UN COMPOSTO ORGANICO AD AZIONE PLASTIFICANTE

PESO SPECIFICO: 0,90 Kg

SOLUBILITÀ: SOLUBILE IN ESTERI; CHETONI, SOLVENTI AROMATICI

IDROSOLUBILITÀ: INSOLUBILE

VEDI TABELLA COLORI	12 PZ X 1 LT	BANCALE	4 PZ X 5 LT	BANCALE	1PZ x19 L	BANCALE
BIANCO	70PP1	27 CARTONI	88 P 5	24 CARTONI	88 P 1 9	24 PEZZI
BEIGE	88 A 1	27 CARTONI	88 A 5	24 CARTONI	88 A 19	24 PEZZI
BLU	88 B 1	27 CARTONI	88 B 5	24 CARTONI	88 B 19	24 PEZZI
MARRONE	88 C 1	27 CARTONI	88 C 5	24 CARTONI	88 C 19	24 PEZZI
AVORIO	88 D 1	27 CARTONI	88 D 5	24 CARTONI	88 D 19	24 PEZZI
VERDE PRATO	70H1	27 CARTONI	88 E 5	24 CARTONI	88 E 19	24 PEZZI
SENAPE	88 F 1	27 CARTONI	88 F 5	24 CARTONI	88 F 19	24 PEZZI
ROSSO MATTONE	88 G 1	27 CARTONI	88 G 5	24 CARTONI	88 G 19	24 PEZZI
NERO	88 V 1	27 CARTONI	88 V 5	24 CARTONI	88 V 19	24 PEZZI
GRIGIO CHIARO	70HH1	27 CARTONI	88 H 5	24 CARTONI	88 H 19	24 PEZZI
GRIGIO MEDIO	88 I 1	27 CARTONI	88 I 5	24 CARTONI	88 I 19	24 PEZZI
GRIGIO SCURO	88 L 1	27 CARTONI	88 L 5	24 CARTONI	88 L 19	24 PEZZI



ELEVATA  
COPERTURA



IMPERMEABILIZZANTE  
ANTIMACCHIA



UTILIZZABILE  
ALL' ESTERNO



RESA 3,5 - 4,5 MQ  
CON 1 LT



SI APPLICA CON  
DUE MANI

