



**abichem**<sup>®</sup>

chimica per l'edilizia e l'industria

# TOP LUX PAINT

## SUPERFICI VERTICALI E COPRIMURI

**Proprietà:** è un idrorepellente antimacchia colorato concepito per la verniciatura di superfici verticali in pietra naturale, come ad esempio il tufo, cotto e manufatti in cemento a medio ed elevato grado di assorbimento.

Possiede un'elevata resistenza all'usura e alle sostanze di natura alcalina. Protegge efficacemente le superfici dallo sporco in particolare di natura acquosa (es. caffè).

Conferisce ai supporti trattati un'elevata resistenza allo sbrinamento attraverso un processo di consolidamento.

Possiede un'elevata copertura grazie anche alla presenza di cariche e pigmenti di opportuna granulometria finemente dispersi all'interno della matrice polimerica. Possiede una notevole idrorepellenza, che consente al substrato di ottenere una elevata resistenza nei confronti degli agenti atmosferici e della muffa.

**Diulizione:** Il prodotto è pronto all'uso. Agitare prima dell'uso.

**Modalità d'impiego:** evitare che le superfici da trattare siano bagnate prima di 8-12 ore dall'applicazione.

Non applicare il prodotto su superfici esposte al sole o troppo calde. Temperatura di applicazione dai 5° - 25°C.

**Applicazioni necessarie: 2**

**Intervallo tra le 2 mani: 5 ore**

Applicare una prima mano del prodotto puro con rullo o pennello direttamente sulla superficie da trattare, in maniera uniforme ed omogenea.

A distanza di 5 ore, che rappresenta il tempo di essiccazione del prodotto, applicare una seconda mano pura.

**Resa:** la resa varia a seconda del grado di assorbimento del supporto. Generalmente con 1 lt di prodotto si fanno 5-8 mq.

### SPECIFICHE TECNICHE

ASPETTO: LIQUIDO

COLORE: VARIAMENTE COLORATO

ODORE: CARATTERISTICO

PH: 8,48° C

PUNTO DI EBOLLIZIONE INIZIALE E INTERVALLO DI EBOLLIZIONE: 100° C

CODICE	NOME PRODOTTO	LT/KG	CONF. PZ	BANCALE
200Z1	TOP LUX PAINT NEUTRO	0,75	6	40 CARTONI
200Z5	TOP LUX PAINT NEUTRO	2,5	2	30 CARTONI
200Z25	TOP LUX PAINT NEUTRO	14	1	24 PEZZI
200U1	TOP LUX PAINT BIANCO	0,75	6	40 CARTONI
200U5	TOP LUX PAINT BIANCO	2,5	2	30 CARTONI
200U25	TOP LUX PAINT BIANCO	14	1	24 PEZZI
200O1	TOP LUX PAINT GRIGIO CHIARO	0,75	6	40 CARTONI
200O5	TOP LUX PAINT GRIGIO CHIARO	2,5	2	30 CARTONI
200O25	TOP LUX PAINT GRIGIO CHIARO	14	1	24 PEZZI
200K1	TOP LUX PAINT AVORIO	0,75	6	40 CARTONI
200K5	TOP LUX PAINT AVORIO	2,5	2	30 CARTONI
200K25	TOP LUX PAINT AVORIO	14	1	24 PEZZI
200J1	TOP LUX PAINT BEIGE	0,75	6	40 CARTONI
200J5	TOP LUX PAINT BEIGE	2,5	2	30 CARTONI
200J25	TOP LUX PAINT BEIGE	14	1	24 PEZZI
200W1	TOP LUX PAINT TORTORA	0,75	6	40 CARTONI
200W5	TOP LUX PAINT TORTORA	2,5	2	30 CARTONI
200W25	TOP LUX PAINT TORTORA	14	1	24 PEZZI
200Q1	TOP LUX PAINT ROSSO MATTONE	0,75	6	40 CARTONI
200Q5	TOP LUX PAINT ROSSO MATTONE	2,5	2	30 CARTONI
200Q25	TOP LUX PAINT ROSSO MATTONE	14	1	24 PEZZI
200W1	TOP LUX PAINT SALMONE	0,75	6	40 CARTONI
200W5	TOP LUX PAINT SALMONE	2,5	2	30 CARTONI
200W25	TOP LUX PAINT SALMONE	14	1	24 PEZZI



ELEVATA  
COPERTURA



ELEVATA CAPACITÀ  
DI ADESIONE.



RESISTENZA AGLI  
AGENTI ATMOSFERICI.



RESISTENZA  
CHIMICA

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: **ABICHEM SRL**  
LOC. LE GROTTI 88044 - MARCELLINARA (CZ)  
INFO: 0961 903822  
info@abichem.it - www.abichem.it



abichem.it